

BADGY100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

badgy

A LASTING IMPRESSION



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de impresión en una sola cara
- Sublimación del color, transferencia térmica monocroma
- Resolución de impresión: 260 x 300 dpi
- Dos millones de colores
- 16 MB de memoria (RAM)
- Superficie de impresión: margen de 1,35 mm

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

- Color (YMCKO): 45 s/tarjeta - 80 tarjetas/h
- Negro: 16 s/tarjeta - 225 tarjetas/hora

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB 2.0 (compatible con 1.1 y 3.0)

SEGURIDAD

- Ranura para sistema de seguridad Kensington®

DISEÑO ECOLÓGICO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
- RoHS

ALIMENTACIÓN

- Módulo de alimentación: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,7 A
- Impresora: 24 voltios CC, 2,71 A

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Capacidad del cargador: de 25 tarjetas (0,76 mm) a 40 tarjetas (0,50 mm)
- Capacidad del receptáculo: de 25 tarjetas (0,76 mm) a 40 tarjetas (0,50 mm)
- Grosor de las tarjetas: de 0,50 mm a 0,76 mm, ajuste automático del calibrador
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC
- Formato de las tarjetas: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- La solución incluye: paquete de 50 tarjetas de PVC de 0,76 mm

CINTAS DE IMPRESIÓN

- La solución incluye:
 - YMCKO: 50 impresiones/cinta
- Disponibles por encargo:
 - YMCKO: 100 impresiones/cinta
 - Cinta monocroma negra: 500 impresiones/cinta (economizador de cinta integrado)
- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta insertada en un cartucho para una manipulación más cómoda

SISTEMAS OPERATIVOS

- Windows® XP, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64, W10 32/64
- Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

AMBIENTE DE USO

- Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Humedad: de 20 % a 65 % sin condensación
- Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humedad de almacenamiento: de 20 % a 70 % sin condensación
- Ventilación en funcionamiento: aire libre

SOFTWARE

- Incluido con: Evolis Badge Studio® (versión estándar)
- Compatible con Windows® y Mac

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Impresora BADGY100
- Cinta de color (YMCKO) para 50 impresiones
- 50 tarjetas de PVC vírgenes de 0,76 mm (30 mil)
- CD de instalación con controlador de impresión, modelos de tarjetas, software Evolis Badge Studio® (versión estándar)
- Bloque y cable de alimentación
- Cable USB

DIMENSIONES Y PESO

- Solución completa embalada:
 - Dimensiones (altura x longitud x anchura): 315 x 385 x 285 mm
 - Peso: 3,95 kg
- Impresora:
 - Dimensiones (altura x longitud x anchura): 148 x 200 x 276 mm
 - Peso: 1,665 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA¹

- 1 año (impresora y cabezal de impresión)
- Extensiones de garantía disponibles opcionalmente

¹ Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas de impresión Badgy. Los gastos de vuelta corren a cargo del cliente.